



Badkamermeubels, kolomkasten & spiegelkasten

Wat is polybeton?

Polybeton is een materiaal wat gemaakt wordt met behulp van gebroken marmer, kwarts en polyester en kan een maattolerantie hebben van +/- 5 mm. Tijdens het productieproces worden de wastafels naadloos gegoten. Hierdoor kunnen er hele strakke lijnen en randen gehanteerd worden en ontstaat er een strakke vormgeving. Een maand na het productieproces is de wastafel pas uitgehard.

Wat is keramiek?

Alle keramische wastafels zijn gemaakt, met een naadloos gebakken mal. De keramische wastafels zijn gemaakt van een mengsel van klei, zand en andere natuurlijke substanties. De mengsels worden gemalen, gedroogd tot een bepaalde vochtigheidsgraad, in de gewenste vorm gebracht en vervolgens (al of niet na een aantal applicaties) gebakken met temperaturen van 1000 tot 1250 graden. Voor de keramische wastafels geldt dat ze onderhevig zijn aan maattoleranties door het bakproces.

Onderhoud - badkamermeubels, kolomkasten & spiegelkasten MDF

Om te zorgen dat de buitenkant van het badkamermeubel en/of kolomkast schoon blijft, is het aan te raden om regelmatig met een zachte, vochtige doek erover te gaan en vervolgens met een zachte, droge doek. Ditzelfde kunt u ook doen voor de binnenkant.

Als u het meubel wilt reinigen adviseren wij gebruik te maken van een mild reinigingsmiddel. Ook hierbij vervolgens een zachte, droge doek gebruiken om het droog te maken.

Mocht het meubel vochtig zijn geworden door het in gebruik nemen van de badkamer, dient deze afgedroogd te worden.

Voor onderhoud van de spiegel van de spiegelkast, zie document "Onderhoud spiegels & spiegelkasten"

Onderhoud - wastafels polybeton en keramiek

Om te zorgen dat de wastafel schoon en hygiënisch blijft, kunt u het beste na ieder gebruik eenvoudig met een zachte, vochtige doek het oppervlak schoonvegen en vervolgens met een zachte droge doek afnemen.

De wastafel kunt u reinigen met een mild reinigingsmiddel.

Na iedere reinigingsbeurt de gehele binnenkant van de wastafel goed na spoelen met schoon koud water en vervolgens droog maken met een zachte doek.

Extra voor polybeton

Het wastafelblad van polybeton verdraagt geen agressieve middelen zoals zuren, ammonia, ontstoppingsmiddel (deze bevatten namelijk agressieve soda), haarkleurmiddel, bleekmiddel en heet water boven de 60 graden.

Door het wastafelblad regelmatig, bijv. 3 maal per jaar, met een goede autowas te behandelen wordt het blad gepolijst en kunnen kleine krasjes verdwijnen, ook wordt de waterafstotende werking hierdoor versterkt. Wanneer u door bepaalde omstandigheden toch een beschadiging krijgt in uw wastafel na montage, dan zijn er kleinere krasen weg te werken door op de plaats van de kras te schuren met natschuurpapier (ca. 1200 korrels) en daarna met autowas te polijsten.

Wat raden wij af

- Overmatig contact met water. Hierdoor zou het een badkamermeubel, kolomkast en/of spiegelkast kunnen opzwellen.
- Onvoldoende ventilatie in de ruimte waar het een badkamermeubel, kolomkast en/of spiegelkast hangt. Hierdoor zou het badkamermeubel/kolomkast kunnen opzwellen.
- Laat nooit natte of vochtige spullen in of op het meubel achter.
- Achtergebleven kalk- en waterresten kunnen op ten duur de coating aantasten.
- Een reinigingsmiddel dat zuren bevat zoals zoutzuur, hydrogeencarbonzuur, citroenzuur, fosforzuur & azijnzuur kan schade veroorzaken.
- Een reinigingsmiddel dat bijtende, chloorhoudende, agressieve middelen bevat kan schade veroorzaken.
- Het gebruik van schurende reinigingsmiddelen zoals schuursponsjes, schuurpoeder & microvezeldoekjes.
- Voorkom dat reinigingsmiddelen binnendringen in openingen of spleten. Dit kan schade veroorzaken.
- Huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel & scheerschuim kunnen schade toebrengen. Ook na dit gebruikt te hebben dient met goed na te spoelen met schoon water. Bij oppervlakken die reeds beschadigd zijn kan het laten inwerken van deze producten tot grotere schade leiden.
- Verkeerd onderhoud kan het oppervlakte aantasten, bekrassen, doffe plekken, verkleuringen en andere beschadigingen veroorzaken.
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen is ten strengste af te raden.
- Het is raadzaam geen gebruik te maken van producten gebaseerd op aardolie (zoals aceton, verfverdunner of andere oplosmiddelen). Deze producten kunnen schade toebrengen.
- Niet te heet water gebruiken voor het schoonmaken of tijdens het gebruik.
- Wees voorzichtig met producten met fluoride zoals tandpasta en roestverwijderaars.